

UDKAST

Forslag

til

Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg¹

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1-3, § 7 a, stk. 1, § 16, § 44, stk. 1, og § 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for opbevaring og håndtering af affald på mindre affaldsbehandlingsanlæg og som ikke er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, jf. bekendtgørelse om affald.
- 2) Befæstet areal: En fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

¹ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald, EU-Tidende 2008, nr. L 312, s. 3.

- 3) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 til bekendtgørelse om affald, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 til nævnte bekendtgørelse. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 til bekendtgørelse om affald.
- 4) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.
- 5) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Kapitel 2

Indretning og drift

§ 3. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede med indhold.

§ 4. Olieaffald, spildolie og andet farligt affald skal opbevares i egnede tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.

§ 5. Oplagspladser for farligt affald eller for flydende kemikalier, der bruges i forbindelse med driften, skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Stk. 2. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området.

Stk. 3. Omhædning af olieaffald må kun finde sted på oplagspladsen.

§ 6. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse.

Stk. 2. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.

§ 7. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg.

Stk. 2. Beholderne og containerne skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterier eller akkumulatorer.

§ 8. Ikke-farligt affald skal opbevares på befæstet areal, jf. dog § 11.

§ 9. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud eller blive våde.

§ 10. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie, væsker eller støv, skal opbevares og håndteres enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

§ 11. Affald fra organisk materiale, herunder bioaffald, biomasseaffald og slam, men ikke fra havepark affald, skal opbevares i tanke eller beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke på et befæstet areal.

Stk. 2. Beholdere og tanke skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer og være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at visse typer affald fra organisk materiale kan opbevares i stakke indendørs eller i stakke udendørs og overdækket, hvis der ikke vurderes at være risiko for

lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende eller risiko for udvaskning af næringsstoffer til omgivelserne.

§ 12. Pumpning af affald til og fra beholdere og aflæsning af ikke-pumpbart biomasse skal ske under overvågning.

§ 13. Driften må ikke give anledning til lugt- eller støvgener for omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering anses for væsentlige.

§ 14. Afkast fra punktudsugninger og mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

§ 15. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

§ 16. Affald, der spildes, skal straks opsamles og føres tilbage til de dertil indrettede opbevaringsfaciliteter.

§ 17. Opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 2. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

§ 18. Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og kommunalbestyrelsen vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, kan kommunalbestyrelsen kræve, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.

§ 19. Et biogasanlæg skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra krav om, at anlægget skal forsynes med en gasfakkel, hvis den vurderer, at anlægget har tilstrækkelige alternative afsætningsmuligheder for biogassen i nødsituationer, eller hvis der vurderes ikke at være risiko for lugtgener hos nærmeste omboende.

Stk. 3. Gaskondensatbrønde skal være lukkede og forsynet med vandlås.

Kapitel 3

Egenkontrol

§ 20. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer.

Stk. 2. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i en journal.

Stk. 3. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og efter anmodning forevises for tilsynsmyndigheden.

§ 21. Virksomheden skal mindst én gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med affald fra organisk materiale slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt.

§ 22. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- 1) Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med affald fra organisk materiale, jf. § 21.
- 2) Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. § 19.
- 3) Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.

Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Kapitel 4

Virksomhedens ophør

§ 23. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 24. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 25. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter §§ 11, 18 og 19 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.