

Dato	27. februar 2023
Sagsbehandler	Pia Brix
Mail	pbx@vd.dk
Telefon	+45 7244 3486
Dokument	22/07528-5
Side	1/2

Udkast til forslag til ændring af:

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 2510 af 9. december 2021 om anvendelse af vejafmærkning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022, foretages følgende ændringer:

1. I § 50, Stk. 1, ændres »§ 114« til: »§ 118«.

2. § 152, affattes således:

» § 152. E 68,9 Miljøzonetavle og E 69,9 Ophør af miljøzone skal anvendes til afmærkning af miljøzoner og indføres i henhold til lov om miljøbeskyttelse. «.

3. Efter § 324 indsættes før overskriften før § 325:

» H 49,1 Naturparktavle

§ 324 a. H 49,1 skal placeres i vejens højre side umiddelbart før naturparkens afgrænsning.

Stk. 2. Versalhøjden på naturparktavle må ikke overstige 143 mm.

Stk. 3. H 49,1 må ikke anvendes på motorveje.

H 50 Ophør af nationalparktavle

§ 324 b. H 50 skal opsættes, hvor nationalparkens afgrænsning ophører. Tavlen kan opsættes alene i vejens venstre side.

H 50,1 Ophør af naturparktavle

§ 324 c. H 50,1 skal opsættes, hvor naturparkens afgrænsning ophører. Tavlen kan opsættes alene i vejens venstre side. «.

4. Efter § 422 indsættes før § 423:

»§ 422 a. Der kan alene vejvises med kommerciel servicetavle M 24,1 *Lademulighed for elkøretøj* til elladeparker, der:

- 1) ligger nærmere end 2 kilometer fra motorvejen,
- 2) har døgnåbent hele året.

Stk. 2. Der vejvises på selvstændig servicetavle uden tekst.

Stk. 3. Køreafstanden måles fra midten af broen, hvor motorvejen skærer det øvrige vejnet, langs den aktuelle rute til indkørslen til elladeparken.

Stk. 4. Der kan på motorvejen vejvises med kommerciel servicetavle M 24,1 *Lademulighed for elkøretøj*. Tavlen opstilles 750 meter før frakørslen til det almindelige vejnet.«.

5. § 423, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der vejvises med kommercielle servicetavler M 24 *Tankanlæg eller lignende*, M 43 *Restaurant og M 61 Information* på én og samme selvstændige undertavle under servicetavle M 34 *Rasteplads*. På særskilt undertavle skal angives navnet på motorvejens rasteplads. Tavlen opstilles henholdsvis 0 meter, 500 meter og enten 1000 meter eller 1500 meter før rastepladsens frakørsel. Når en rasteplads har samme frakørsel som frakørslen til det almindelige vejnet, men stadig er i direkte tilknytning til motorvejen, skal servicevejvisningen i stedet forvarsles henholdsvis 250 meter og 750 meter før frakørslen.

Stk. 4 a. Den i stk. 4 nævnte kommercielle servicevejvisning kan forvarsles 5 kilometer før rastepladsens frakørsel på motorvejen. Tavlerne skal have den udformning, der er nævnt i 1. og 2. pkt.

Stk. 4 b. M 24 *Tankanlæg eller lignende* kan anvendes som selvstændig kommerciel servicetavle med navnet på rastepladsen. Tavlen kan anvendes ud over de i stk. 4 og 4 a nævnte tilfælde én gang tidligere før motorvejens rasteplads. Der skal angives det antal kilometer, der er til den pågældende rasteplads på motorvejen.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.

Vejdirektoratet, den xx. april 2023

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen