

Ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

I bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012 foreslås foretaget følgende ændringer [den pågældende paragraf eller det pågældende nummer er citeret i sin helhed for at skabe sammenhæng]:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse tager sigte på at begrænse forurening af jord, grundvand og overfladevand med plantebeskyttelsesmidler som følge af påfyldning og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om indretning og placering af vaskepladser og opsamlingsbeholdere samt om indretning af udbringningsmateriellet og håndteringen af sprøjtemidler.

§ 3.

...

7) Præparatfyldeudstyr: Udstyr til direkte injektion i sprøjten af plantebeskyttelsesmiddel, eller påfyldning heraf ved hjælp af andre tekniske løsninger end direkte injektion, kombineret med udstyr til skylning af brugt emballage.

8) Sprøjte: Enhver sprøjte, der anvendes til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmiddel, med undtagelse af håndholdte sprøjter, herunder:

a) Marksprøjter, herunder tågesprøjter og ATV-sprøjter, der anvendes til udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs.

b) Sprøjter, der er indrettet til at blive båret på ryggen under udsprøjtning (rygsprøjter).

c) Sprøjter, der anvendes i væksthuse (væksthussprøjter).

...

§ 4. Følgende udstyr skal forefindes på en udbringningsvirksomhed:

1) Præparatfyldeudstyr.

2) En tank til rent vand med en tilstrækkelig kapacitet til, at de rester, der ikke kan pumpes ud af sprøjten, kan fortyndes 50 gange.

3) Spuledyser.

Stk. 2. Kravene i stk. 1 gælder ikke, hvis udbringningsvirksomheden udelukkende anvender sprøjter, der opfylder alle tre betingelser:

1) Tanken kan kun rumme mindre end 200 liter væske.

2) Påfyldningshullet til tanken befinder sig mindre end 130 cm over jorden.

3) Afstanden fra kanten af tanken ind til påfyldningshullet er mindre end 30 cm.

§ 7. Et tapsted skal være indrettet med

1) en kontraventil, der forhindrer, at vand kan løbe tilbage i ledningsnettet eller en boring og

2) et vandur eller tilsvarende indretning, der sikrer mod overløb.

Stk. 2. Slinger eller rør, der skal lede vand til en sprøjte, må ikke kunne komme i kontakt med væsken i sprøjten.

Stk. 3. Ved påfyldning af sprøjter fra en tank, der ikke er direkte forbundet til et ledningsnet eller en boring, er en kontraventil, jf. stk. 1, nr. 1, ikke nødvendig.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse på jordbrug, som defineret i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Miljøstyrelsen fører tilsyn med øvrige virksomheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler ophæves.

UDKAST